

<b>Energy Label (Heating)</b>	A+++
<b>Energy Label (Cooling)</b>	A+++
<b>Mod.nr.</b>	SRK35ZSX-WT
<b>Rørdimensjon</b>	1/4-3/8 in
<b>Cooling Capacity (Min/Rated/Max)</b>	0.9/3.5/4.5 kW
<b>Farge</b>	Grå
<b>Heating Capacity (Min/Rated/Max)</b>	0.8/4.3/6.8 kW
<b>Strømtilførsel</b>	230/1/50 V/Ph/Hz
<b>Kuldemedie rørstørrelse</b>	1/4" - 3/8"
<b>Kuldemedie fylling</b>	1.20 kg
<b>Kuldemedie</b>	R32, R410A
<b>Monteringsdetaljer</b>	Wall-mounted
<b>SCOP</b>	5.10
<b>SEER</b>	9.50
<b>EER</b>	4.73
<b>COP</b>	4.78
<b>Anbefalt sikring</b>	10A
<b>Energiklasse</b>	A+++
<b>Varmekapasitet</b>	4.5 kW
<b>Kjølekapasitet</b>	3.5 kW
<b>Lydtrykk nivå varme (lav/medium/høy)</b>	28/35/42 dB(A)
<b>Varebeskrivelse</b>	KAZAN 6.8 Titanium Innedel
<b>Luftstrøm varme (lav/medium/høy)</b>	516/708/834 m <sup>3</sup> /h
<b>Lydtrykk nivå kjøling (lav/medium/høy)</b>	26/35/43 dB(A)
<b>Luftstrøm kjøling (lav/medium/høy)</b>	438/648/786 m <sup>3</sup> /h
<b>Høyde</b>	305 mm
<b>Bredde</b>	920 mm
<b>Vekt</b>	13 kg
<b>Dybde</b>	220 mm
<b>Remote Control Provided</b>	Ja
<b>Dimensjon</b>	305x920x220 mm
<b>Air Flow (Low/Medium/High)</b>	438/648/786 m <sup>3</sup> /h
<b>Fuse Protection</b>	10 A

